




polyectric - MP

dünnwandiger geschirmter Schrumpfschlauch

MP- flexibler, dünnwandiger, Wärmeschrumpfschlauch mit exzellenten Abschirm-eigenschaften. Dieses strahlenvernetzte, halogenfreie Polyolefin Material hat voll abschirmende Wirkung (auch ohne Schrumpfung)
Die Verarbeitung ist denkbar einfach. Das zu schützende Kabel in den Schrumpfschlauch einführen und wenn nötig mit einem Heißluftgebläse herunterschrumpfen.

Betriebstemperatur	:	- 25°C bis + 105°C
Schrumpfrate	:	2:1 radial und 10% axial.
Schrumpftemperatur	:	110°C
Brennverhalten	:	selbstverlöschend, UL224 VW1
Abschirmfaktor	:	~ 85dB bei 1MHz bis 1GHz
Ausführung	:	Stangenware-schwarz, mit HF Mesh. RoHS konform.



Dieser halogenfreie, strahlenvernetzte Schrumpfschlauch mit seiner Gewebeschirmung ist eine effiziente Lösung die neben der EMI / HF Abschirmung auch einen mechanischen Schutz bietet.

Gerade bei empfindlichen Bauteilen bzw. Kabelverbindungen ist dieser Schrumpfschlauch der ideale Problemlöser.

Das Material wird als Stangenware geliefert und kann je nach Erfordernis auf die benötigte Länge zugeschnitten werden.

Für den Schrumpfvorgang wird ein Heißluftgebläse bzw. ein Infrarotgerät benötigt um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Zur Erdung der Innenabschirmung kann eine (Zubehör)Erdungslitze verwendet werden, die vor dem Schrumpfen in den Schlauch eingelegt wird.

Art.Nr.	VPE Meter	Type	Innen Ø mm vor Schrumpfung	Innen Ø mm nach Schrumpf.	Wandstärke mm
Im Polybeutel					
3310	1	MP1	4,3	2,5	0,95
3311	1	MP2	6,3	3,4	1,00
3312	1	MP3	9,4	4,3	1,10
3313	1	MP4	12,4	5,5	1,30
3314	1	MP5	18,8	8,2	1,50
3315	1	MP6	25,1	12,0	1,90
3316	10	MPE 	Erdungslitze CU/vz	2,5x0,4mm	